

DATENBLATT

Hallenleuchte LEDSKY 4.0

TYP	: Hallenleuchte LEDSKY - 143W / 24250 Lumen bei tp 45°C		
Bestell-Nr.	: LEDSKY143850E24250D		
Abmessung	: 600 mm X 410 mm X 55 mm		
Material	: Aluminium , Aluminium eloxiert, Stahl pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	: Weißaluminium		
Montage	: Abhängung über Knotenkettens (Material : Stahl; verzinkt)		
IP-Schutzart	: IP 65 (BITTE BEACHTEN : Für den Außeneinsatz mit Druckausgleichsfunktion)		
Lichtquelle	: 480 Stück LED Mid-Power / High Efficiency T-Gen4		
Versorger	: 1 Stück 150W – spannungsspitzen-tauglich(Burst/Surge) bis zu 4 kV		
Dimmung / Regelung	: DALI Technologie mit Constant-Lumen-Funktion		
Umgebungstemperatur	: -30° bis +70°C	Elektrische Schutzklasse	: I
Abstrahlwinkel	: Tief-breitstrahlend	Kennzeichnung	: CE
Lichtstrom der LEDs bei 45° C	: 24250 lm	Leuchtenlichtstrom bei 45°C	: 22800 lm
LED-Effizienz bei 25° C	: 181 lm/W	Leuchteneffizienz bei 25°	: 163 lm/W
Farbtemperatur	: 5000K	Farbwiedergabe-Index (CRI)	: >80 (sehr gut)
Energieeffizienzklasse	: A++	Garantie Leuchte/Versorger	: 5 / 7 Jahre
Schutzvorrichtungen	: intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschluss/Überlastschutz , Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)		
Verbrauch :	: Bei Neuinstallation und Constant-Lumen 75% = ca 109 W : nach 60.000 Std = 143 W		
Lebensdauer	: Temp 55°C >60 000 h L80B10		

Information über den Bestell-Nr Aufbau :

LEDSKY	143	8	50	D / E	24250	S / D
= Leuchten – Serie	= Stromaufnahme bei 100 % in Watt	= Farbwiedergabeindex	= Lichtfarbe In Kelvin	= Doppel - / Einzelleuchte	= Lumen	= Statisch / Dali

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
Niederlandstr. 1
D-32825 Blomberg

Fon : 0049 (0)5235 9617-0

Fax : 0049 (0)5235 961796

Mail : info@domilux.de

Home : www.domilux.de

LEDSKY