

## DATENBLATT

### Hallenleuchte **LEDSKY4.0-5000 HE**

TYP	: Hallenleuchte LEDSKY-HE - 71W / 12240 Lumen bei tp 45°C		
Bestell-Nr.	: LEDSKY071850E12240D-HE		
Abmessung	: 600 mm X 320 mm X 55 mm		
Material	: Aluminium , Aluminium eloxiert, Stahl pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	: Weißaluminium		
Montage	: Abhängung über Knotenkettens (Material : Stahl; verzinkt) / Alt.: Schnellmontagestahlseil		
IP-Schutzart	: IP 50 Staubgeschützt für Innenbereiche		
Lichtquelle	: 288 Stück LED Mid-Power / High Efficiency T-Gen16		
Versorger	: 1 Stück 100W – spannungsspitzen-tauglich(Burst/Surge) bis zu 4 kV		
Dimmung / Regelung	: DALI Technologie mit Constant-Lumen-Funktion		
Umgebungstemperatur	: -30° bis +70°C	Elektrische Schutzklasse	: I
Abstrahlwinkel	: Tief-breitstrahlend	Kennzeichnung	: CE
Lichtstrom der LEDs bei 45° C	: 12240 lm	Leuchtenlichtstrom bei 45°C	: 11380 lm
LED-Effizienz bei 25° C	: 185 lm/W	Leuchteneffizienz bei 25°	: 160 lm/W
Farbtemperatur	: 5000K	Farbwiedergabe-Index (CRI)	: >80 (sehr gut)
Energieeffizienzklasse	: A+++	Garantie Leuchte/Versorger	: 5 Jahre
Schutzvorrichtungen	: intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschluss/Überlastschutz , Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)		
Verbrauch :	: Bei Neuinstallation und Constant-Lumen 75% = ca 54 W		
	: nach 60.000 Std = 71 W		
Lebensdauer	: Temp 55°C >60 000 h L80B10		

Information über den Bestell-Nr Aufbau :

LEDSKY 4.0	71	8	50	D / E	12240	S / D
= Leuchten – Serie	= Stromaufnahme bei 100 % in Watt	= Farbwiedergabeindex	= Lichtfarbe In Kelvin	= Doppel - / Einzelleuchte	= Lumen	= Statisch / Dali

## DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH  
Niederlandstr. 1  
D-32825 Blomberg

Fon : 0049 (0)5235 9617-0

Fax : 0049 (0)5235 961796

Mail : info@domilux.de

Home : www.domilux.de

# LEDSKY