

DATENBLATT

Hallenleuchte **LEDSKY 4.0 HE**

TYP	: Hallenleuchte LEDSKY-HE - 196W / 33920 Lumen bei tp 45°C		
Bestell-Nr.	: LEDSKY196850D33920D-HE		
Abmessung	: 1190 mm X 410 mm X 55 mm		
Material	: Aluminium , Aluminium eloxiert, Stahl pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	: Weißaluminium		
Montage	: Abhängung über Schnellmonage-Stahlseile mit werkzeugloser Höhenjustierung		
IP-Schutzart	: IP 65 (BITTE BEACHTEN : Für Außenbereich mit Druckausgleichvorrichtung)		
Lichtquelle	: 768 Stück LED Mid-Power / High Efficiency T-Gen4		
Versorger	: 2 Stück 100W – mit Übertemperatur-, Kurzschluss-und Überlastschutz		
Dimmung / Regelung	: DALI Technologie mit Constant-Lumen-Funktion		
Umgebungstemperatur	: -30° bis +70°C	Elektrische Schutzklasse	: I
Abstrahlwinkel	: Tief-breitstrahlend	Kennzeichnung	: CE
Lichtstrom der LEDs bei 45° C	: 33920 lm	Leuchtenlichtstrom bei 45°C	: 31540 lm
LED-Effizienz bei 25° C	: 185 lm/W	Leuchteneffizienz bei 25°	: 165 lm/W
Farbtemperatur	: 5000K	Farbwiedergabe-Index (CRI)	: >80 (sehr gut)
Energieeffizienzklasse	: A+++	Garantie Leuchte/Versorger	: 5 Jahre
Schutzvorrichtungen	: intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschluss/Überlastschutz , Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)		
Verbrauch :	: Bei Neuinstallation und Constant-Lumen 75% = ca 148 W : nach 60.000 Std = 196 W		
Lebensdauer	: Temp 55°C >60 000 h L80B10		

Information über den Bestell-Nr Aufbau :

LEDSKY	196	8	50	D / E	33920	S / D
= Leuchten – Serie	= Stromaufnahme bei 100 % in Watt	= Farbwiedergabeindex	= Lichtfarbe In Kelvin	= Doppel - / Einzelleuchte	= Lumen	= Statisch / Dali

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
Niederlandstr. 1
D-32825 Blomberg

Fon : 0049 (0)5235 9617-0

Fax : 0049 (0)5235 961796

Mail : info@domilux.de

Home : www.domilux.de

LEDSKY