

DATENBLATT / PRODUKTINFORMATION Officestehleuchte DIO - LED

Dimmbare direkt-indirekt strahlende Stehleuchte aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit silber eloxierter Oberfläche. Die Leuchte eignet sich sowohl zur Beleuchtung von Arbeitszonen nach DIN EN12464, als auch für die Beleuchtung von Versammlungsräumen und Wartebereichen im Innenraum. Der Microprismen-Lichtaustritt vereint guten Wirkungsgrad und Entblendung. Der Einsatz hocheffizienter LEDs führt zu signifikant geringeren Energiekosten gegenüber bisherigen Techniken (z. B. TC-L)

TYP	: DIO-SLL-LED 60W / 9100 Lumen / dimmbar
Bestell-Nr.	: DIOSLLED60840D
Abmessung	: 710 mm X 211 mm X 2020 mm
Material	: Aluminium , Aluminium eloxiert, Stahl pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	: Weißaluminium
Lichtquelle	: 160 Stück LED Mid-Power high Efficiency T-Gen4
IP-Schutzart	: IP 20
Elektrische Schutzklasse	: I
Lichtstrom der LEDs bei 25°	: 9810 lm
Leuchtenlichtstrom	: 9100 lm
Direkte Abstrahlung	: Mikroprismen PMMA - glasklar
Abstrahlcharakteristik	: 33% direkt / 66% indirekt
Abstrahlwinkel	: direkt 110° / indirekt breitstrahlend
Umgebungstemperatur	: -30° bis +50 °
Farbtemperatur	: 4000K (oder auf Wunsch)
Farbwiedergabe-Index (CRI)	: >80 (sehr gut)
LED-Effizienz bei 25°	: 171 lm/W
Leuchteneffizienz bei 25°	: 150 lm/W
Verbrauch :	: Bei 100%-Reglung = 60 W
Kennzeichnung	: CE
Energieeffizienzklasse	: A++
Garantie	: 5 Jahre

DOMILUX.

Domilux Leuchten GmbH
Niederlandstr. 1
D-32825 Blomberg
Fon : 0049 (0)5235 9617-0

Fax : 0049 (0)5235 961796
Mail : info@domilux.de
Home : www.domilux.de

DIOSLLED60840D

Datenblatt DIOSLLED60840 _ 022017