

PRODUKTINFORMATION UND DATENBLATT

LED-Panel-mit milchiger Abdeckung

Bestell-Nr.: 0-4084E4536 S (schaltbar)
D (dimmbar 1-10 V)
DA (dimmbar DALI)

LED – Panel – energiesparende Flächenleuchte

- bis zu 60% geringerer Stromverbrauch und CO²-Einsparung
- sehr lange Lebensdauer bis zu 40000 Stunden
- verlängerte Wartungsintervalle
- sehr gute Farbwiedergabe (>Ra 80)
- volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- sofort flackerfreies Licht auch in kühler Umgebung
- stoß- und vibrationsfest
- keine UV- und IR-Strahlung
- bruchsicher und splittergeschützt
- geringe Wärmeentwicklung
- kein Flimmern und Brummen

Technische Daten :

Maße : 620 mm x 620 mm x 9 mm / Höhe mit Versorger 45 mm

Stromaufnahme : 40W

Spannung : 220 – 240 V, 50-60 Hz

Schutzart : IP 40

Schutzklasse : 1

Länderkennzeichnung . CE

Einbauart : Für abgehängte Decken, Kasettendecken 625mm-Raster

Abhängung : Stahlseilabhängeset optional

Lichtaustritt : transluzent-milchig (keine grellen LED-Lichtpunkte)

Lichtausbeute : 4100lm

Lichtabstrahlung : 120°

UGR Referenzwert : ≤ 19

Lichtfarbe : 4000K (neutralweiß)

Farbwiedergabeindex : > 80 Ra

Gewicht : 4,8 kg

Energieeffizienzklasse : A+

Garantie : 5 Jahre

